

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0205-02 z.sz. 2.3.2. 9903 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km	m ³		
		(4,50 * 90,00) * 0,600	m ³	243,000	
				RAZEM	243,000
2	KNR 2-31 0104-07 0104- 08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
		405	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
3	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		60,81	m ²	60,810	
				RAZEM	60,810
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		40,50	m ³	40,500	
				RAZEM	40,500
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		405,00 * 0,10	m ³	40,500	
				RAZEM	40,500
6	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ³		
		405 * 0,05	m ³	20,250	
				RAZEM	20,250
7	KNR 2-31 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - podsypka 1:4 - 4 cm	m ³		
		405 * 0,04	m ³	16,200	
				RAZEM	16,200
8	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		405,00 * 0,40	t	162,000	
				RAZEM	162,000
9	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl. 1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 24	t		
		162,00	t	162,000	
				RAZEM	162,000
10	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		90,00 * 2	m	180,000	
				RAZEM	180,000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		180,00 * 0,20 * 0,20	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		90,00 * 2	m	180,000	
				RAZEM	180,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-25 0407-04	Nawierzchnie z płyt wielootworowych- ażurowych betonowych	m2		
		87,00 * 4,00	m2	348,000	
				RAZEM	348,000
14	kał. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000