

GMP.7013.18.2018

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:

**„BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ NA DZ. NR 168/3, OBR BISZTYNEK 2,
W BISZTYNKU ”**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi pożarowej na terenie miasta Bisztynek jako część zadania inwestycyjnego pn.: „**Adaptacja wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztyнку na urządzenie przedszkola i żłobka wraz z wyposażeniem**”

Lokalizacja inwestycji:

- działka numer 168/3 obręb 2 miasta Bisztynek

Planowany zakres zamówienia:

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym należy wykonać drogę z płyt betonowych ażurowych. Nawierzchnia drogi p.poż. powinna umożliwiać wsiąkanie wód opadowych w warstwy pod nawierzchnią drogi. Droga o długości 87 m, szerokości 400 cm, w odległości 500 cm od budynku, nośność min. 100kN/oś. W miejscu projektowanej drogi p.poż należy usunąć warstwę gleby z trawnikiem, fragmenty istniejących chodników, rozebrać podziemne pomieszczenie po byłej kotłowni (teren kotłowni należy zasypać gruzem, zagęścić warstwowo).

Wykonać warstwy pod drogę p.poż.:

- płyty betonowe ażurowe
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr 4cm
- kruszywo łamane niesortowane stabilizowane mechanicznie śr. 0-31,5 mm- gr. 15 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie śr. 0-63 mm. – gr. 25 cm
- warstwa piaskowa – gr. 15cm
- grunt rodzimy

Na styku drogi p.poż. z istniejącym placem z istniejącym placem parkingowym i w miejscu istniejącej bramy wjazdowej należy nawierzchnię drogi p.poż. ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm – materiał Inwestora. Krawężniki należy ustawić na ławie z betonu B15 35x35 cm z oporem 15x20 cm. Na całej długości drogi nadano spadki podłużny $i=2\%$ oraz $i=2\%$ poprzeczny, skierowany w kierunku przeciwnym do budynku.

Po stronie wykonawcy leży obowiązek obsługi geodezyjnej wykonania zamówienia, w tym wykonania mapy powykonawczej.

1. Termin wykonania zamówienia:

Roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia **15.09.2017r.**

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien spełniać następujące kryteria:

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych,
- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania nawierzchni utwardzonych.

3. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
- 2) Oferta powinna zawierać:
 - Formularz „OFERTA”,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 4) Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
- 5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
- 7) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 8) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:

Oferta nr GMP.7013.18.2018
„BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ NA DZ.
NR 168/3, OBR BISZTYNEK 2, W BISZTYNKU”.
Nie otwierać przed dniem 10.08.2018r. godz. 10⁰⁰

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- 9) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się spośród innej korespondencji.

4. Termin złożenia oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку ul. Kosciuszki 2, pok. nr 10 (Sekretariat) do dnia: **10.08.2018r. do godz. 10.00** .
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- 3) Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do zamawiającego.

5. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Gwarancja – wymagany okres gwarancji 5 lat,

6. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Cena oferty jest ceną ryczałtową zawiera obowiązujący podatek VAT i jest niezmienna do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
- 2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
- 3) Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
- 4) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.

7. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu zadania i protokólnym odbiorze dokumentacji.

8. Osoba upoważniona do kontaktu:

Łukasz Hołowieszko nr tel. 89 521 64 05.

9. O rozstrzygnięciu niniejszego zapytania strony zostaną powiadomione pisemnie.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

11. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 216 z późn. zm.) oraz procedury udzielenia zamówienia określonej w Zarządzeniu Burmistrza nr 169/2014 z 19 maja 2014r.

Gmina Bisztynek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2018r. znak GMP.7013.18.2018 dotyczące wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „**BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ NA DZ. NR 168/3, OBR BISZTYNEK 2, W BISZTYNKU**”

Działając w imieniu wykonawcy

z siedzibą w przy ulicy

NIP:

REGON:

Tel.:

Faks:

E-mail:

Oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za kwotę:

brutto: zł. (słownie brutto :
.....)

netto: zł. (słownie netto :
.....)

podatek VAT (.....%)zł. (słownie:
.....)

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie za wykonanie usługi jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i warunki w nim zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do dnia **15.09.2018r.**

5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:

tel, fax. e-mail

7. Załącznikiem do niniejszego formularza jest:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- **kosztorys ofertowy szczegółowy.**

....., dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0205-02 z.sz. 2.3.2. 9903 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m3		
		(4,50 * 90,00) * 0,600	m3	243,000	
				RAZEM	243,000
2	KNR 2-31 0104-07 0104- 08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2		
		405	m2	405,000	
				RAZEM	405,000
3	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		60,81	m2	60,810	
				RAZEM	60,810
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		40,50	m3	40,500	
				RAZEM	40,500
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		405,00 * 0,10	m3	40,500	
				RAZEM	40,500
6	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m3		
		405 * 0,05	m3	20,250	
				RAZEM	20,250
7	KNR 2-31 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - podsypka 1:4 - 4 cm	m3		
		405 * 0,04	m3	16,200	
				RAZEM	16,200
8	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		405,00 * 0,40	t	162,000	
				RAZEM	162,000
9	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 24	t		
		162,00	t	162,000	
				RAZEM	162,000
10	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		90,00 * 2	m	180,000	
				RAZEM	180,000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		180,00 * 0,20 * 0,20	m3	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki materiał Inwestora	m		
		90,00 * 2	m	180,000	
				RAZEM	180,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-25 0407-04	Nawierzchnie z płyt wielootworowych- ażurowych betonowych	m2		
		87,00 * 4,00	m2	348,000	
				RAZEM	348,000
14	kal. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000